

SLOT ANGELS

Gruppe 5 - REGLEMENT Maßstab 1:24

KAROSSERIE:

Erlaubt sind nur Karosserien aus Hartplastik im Maßstab 1:24. Die Karosserie darf nicht ausgeschliffen und verändert werden. Es müssen alle Scheiben verwendet werden, es sind jedoch auch Lexanscheiben zulässig und es muss der Heckflügel aus dem Bausatz verwendet werden. Die Karosserien müssen lackiert und mit Decals oder Aufklebern und mit drei Startnummern (obere Vorderseite, linke u. rechte Seite) versehen sein. Die Karosserie muss den einen Leitkiel und Räder in der Draufsicht vollständig verdecken. Es muss ein bemalter 3-dimensionaler Lexan-Fahrereinsatz verwendet werden, der alle technischen Einrichtungen verdeckt.

Folgende Fahrzeuge sind im Originalzustand freigegeben:

Ford Capri Turbo Gr.5, BMW 320 Turbo Gr.5, Toyota Celica Turbo Gr.5, Toyota 2000 GT, Porsche 935 Turbo, Nissan Bluebird, Nissan Skyline, Nissan Silva, BMW 3.5l CSL Gr.5, Lancia Stratos Turbo, Mazda RX-7 Daytona, Ford Mustang IMSA, Ferrari 365 BTB/4.

FAHRWERK:

Es sind alle Chassis erlaubt. Es darf mit Gewichten getrimmt werden. Das Anbringen von Trimmgewichten ist freigestellt. Die Bodenhöhe muss vor dem Rennen 1,0 mm und nach der Veranstaltung mindestens 0,8 mm betragen. Magnete sind verboten.

GEWICHT:

Das Mindestgewicht des Fahrzeuges muss min. 180g betragen.

ACHSEN UND LAGER:

Es sind nur 3mm Vollstahlachsen vorne und hinten erlaubt.

Diese müssen durchgehend sein und die Felgen müssen mit Madschrauben darauf befestigt sein. Unabhängig voneinander drehende Vorderräder sind verboten. Die Lager sind freigestellt.

REIFEN, FELGEN:

Die Vorderräder müssen mind. 6mm breit sein und die Auflagefläche muss mind. 5 mm sein, die Hinterräder dürfen nicht breiter als 16 mm sein. Die Vorderräder können mit Klarlack oder Superkleber behandelt sein, sie dürfen jedoch nicht konisch geschliffen sein. Felgeneinsätze müssen verwendet werden. Alternativ Designfelgen. Töpfchenfelgen sind keine Designfelgen! Es müssen SLOTANGELS Silikonreifen 1:24 /16mm verwendet werden. Haftmittel sind generell verboten, zum Reinigen der Reifen darf nur Klebeband verwendet werden.

MOTOR, LEITKIEL UND SCHLEIFER:

Es werden SRP Motoren mit 25.000 U/min mit 10er Ritzel ausgegeben. Der eine Leitkiel und die Schleifer sind freigestellt. Die Übersetzung freigestellt. Bahnspannung ist 13 Volt.

SONSTIGES:

Zur Schmierung ist nur Öl erlaubt und das ausschließlich für bewegliche Chassisteile (Reifen gelten nicht als Chassisteile). Die Verwendung weiterer Flüssigkeiten (wie Haftmittel, oder ähnliches) zur Haftungsverbesserung oder Leistungssteigerung sind verboten! Abgebrochene Spoiler und lose Frontscheiben müssen binnen 5 Runden wieder am Originalplatz angebracht werden. Reparaturen dürfen ausschließlich in der Rennzeit durchgeführt werden, wenn der Teilnehmer aussetzt muss das Auto im Parc Ferme stehen.

WICHTIG !!!!!

Über die Zulassung eines Fahrzeuges entscheidet am Renntag die Rennleitung! Alles was nicht erlaubt ist, ist ausdrücklich verboten!

RENNABLAUF:

Die Rennserie wird als Einzelrennen ausgetragen. Fahrzeit je nach Teilnehmeranzahl. Vor jedem Lauf darf jeder Teilnehmer seine Reifen mit einem Klebeband abziehen und seine Schleifer reinigen und einrichten. Nach den Läufen wird eine Endabnahme durchgeführt, anschließend findet die Siegerehrung statt.

6 Rennen – 1 Streichergebnis

PUNKTESYSTEM:

1. Platz: 25 Punkte
2. Platz: 20 Punkte
3. Platz: 15 Punkte
4. Platz: 12 Punkte
5. Platz: 11 Punkte

Je einen Punkte weniger – bei mehr als 10 Starter bekomm jeder einen Punkt mehr! Der letzte Platz hat immer nur einen Punkt!

Finale ist kein Streicher!